

大信のDACS (水系・無公害)

シャーシ オレンジ レッド

水系シャーシでは豊富な経験をもつ弊社が、新しく水系シャーシオレンジ、レッドを開発しました。

近年は大気汚染の防止がやかましく叫ばれており、作業環境の上からも、有機溶剤による中毒や火災の危険の心配のない塗料が強く望まれています。ダクスシャーシーは、これらの要求に完全に応え、而も性能の極めて優れた水系塗料です。

特 長

1. 無公害・安全……………水系のため全く無公害、衛生的、溶剤臭もなく完全不燃性です。
2. 作業性よく速乾型………うすめないで一回塗り、20°C 5分で指触し、2時間で硬化します。
3. 光沢と密着性……………すばらしい光沢に仕上り、素地にも旧塗膜にも極めて密着が良好です。
4. 塗膜性能……………耐水・耐ガソリン性・防錆性・耐候性・隠ペイ性・物理性も極めて優れています。
5. 貯蔵安定性……………長期の貯蔵安定性があり、-10°C でも凍結せず、低温での造膜性も優秀です。



品 名

81-219 ダクス シャーシオレンジ



81-818 ダクス シャーシレッド



DAISHIN PAINT CO., LTD.

標準塗付面積

塗料の種類	塗付面積
81-219 ダクス シャーシ オレンジ	4.5~5m ² /kg
81-818 ダクス シャーシ レッド	

使用方法

1. うすめずにそのまま塗装できますが、夏冬によって多少塗料粘度が変わりますので次の点に御留意下さい。

エアスプレーの場合

	水での希釈%
冬期	0~10%
春秋	0~5%
夏季	うすめる必要はありません

注) 冬期で湿度の高い場合でも速乾性ですので作業能率は殆んど低下しません。

使用上の注意

1. うすめる必要のある場合は必ず水を用いて下さい。
2. 気温が5℃以下では塗装しないで下さい。
3. 屋外で塗装する場合には乾燥するまで雨に降られない様に御注意下さい。
4. 使い残りの塗料は、速乾性ですので皮張りに御注意下さい。

石油缶の天を切って置かれる場合は濡れゾウキン等を上にかぶせて下さい。

用途

シャーシ用は勿論、その他機械器具部品に塗装することも可能です。

取扱店

大信ペイント株式会社

本社 大阪市淀川区三津屋北3-3-2 ☎301-1808番
営業部 大阪市淀川区三津屋北3-3-2 ☎301-3431(代)
営業所 大阪・東京・名古屋・広島・福岡・金沢・鹿児島